


## Мощный усилитель класса премиум с комбинированным источником энергии

TAGA Harmony, европейский производитель отмеченных наградами акустических систем и Hi-Fi-компонентов, представляет вашему вниманию новый гибридный Hi-Fi-усилитель HTA-1200



TAGA Harmony HTA-1200 представляет собой гибридный интегральный усилитель класса Hi-Fi мощностью **80 Вт/8 Ом**. Он **состоит из секции предусилителя на лампах 12AX7** буферного каскада на лампах **12AU7** и четырех транзисторов **Toshiba** на выходе. Такое сочетание позволяет получить очень теплое, линейное и реалистичное звучание с широким динамическим диапазоном.

Высококачественные лампы и комбинированный источник питания на основе высоковольтного транзистора обеспечивают стабильность напряжения с низкими пульсациями. Данный усилитель обладает реалистичным и прозрачным звуком, создавая полный эффект погружения при прослушивании музыки.

**300-ваттный тороидальный трансформатор** обеспечивает стабильное звучание при любом уровне громкости прослушивания.

Мощные транзисторы, используемые в цепи усиления по току **0 дБ**, гарантируют детальное звучание и обеспечивают хорошую совместимость даже с колонками со сложной характеристикой импеданса..

Использование в ламповой схеме высококачественных конденсаторов **МКР наивысшего качества**, обеспечивает нейтральный тональный баланс и глубокую звуковую сцену.

**Прецизионный потенциометр ALPS для регулировки громкости** — бесшумный, создает минимальные взаимные помехи, обладает приятными тактильными ощущениями и минимизирует перекрестные искажения.

**Позолоченные гнезда для подключения акустики** обеспечивают передачу аудиосигнала практически без потерь.

Аналоговые входы на **высококачественных латунных RCA-разъемах** обеспечивают подключение до 4-х стерео-устройств, в том числе и проигрывателя винила (со звукоснимателями **ММ** и **МС**), позволяя вам наслаждаться записями с ваших любимых виниловых пластинок.

К усилителю можно подключить цифровые источники сигнала, используя оптические или коаксиальные входы, а **встроенный ЦАП класса "премиум" с разрешением 24 бит/192 кГц** обеспечивает получение исключительно высококачественного звука.

TAGA Harmony позаботилась и о тех, кто предпочитает индивидуальное прослушивание музыки, оснастив HTA-1200 **высококачественным усилителем для наушников**.

**Выход предусилителя** предназначен для подключения дополнительного внешнего усилителя мощности, сабвуфера или активных колонок.

**Высококачественный съемный провод электропитания IEC** позволяет при необходимости провести апгрейд усилителя путем установки аудиофильского кабеля.

**HTA-1200 — это великолепное сочетание лампового звучания, мощности, точности и чистоты звуковой сцены!**



*Class A / B*



Выходная мощность ( класс А/В):	2 x 120 Вт среднеквад. / 4 Ом 2 x 80 Вт среднеквад. / 8 Ом
Лампы:	1 x 12AX7, 2 x 12AU7
THD:	меньше либо равен 0,1% (1 кГц 1 Вт)
Соотношение сигнал/шум:	90 дБ
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 кГц (+/- 0,5 дБ)
Входы:	<b>Аналоговый:</b> Стереo RCA: CD, Line, AUX, Phono (ММ/МС) <b>Цифровой:</b> Оптический, коаксиальный
Выходы:	RCA Pre-Out
Наушники:	Импеданс 32 – 300 Ом Выходная мощность 350 мВт 300 Ом, 1,2 Вт (32 Ом)
Вход Phono (ММ   МС):	Входной импеданс 47 кОм/47 пФ   100 Ом/47 пФ Коэффициент усиления 60 дБ   54 дБ Входное напряжение 58 мВ   6,8 мВ THD <0.05% SNR >83 дБ   >70 дБ
Встроенный ЦАП:	24 бит / 192 кГц Texas Instruments PCM-5100
Аксессуары в комплекте:	Пульт ДУ, выполненный полностью из алюминия Съемный провод электропитания IEC
Мощность переменного тока, энергопотребление:	220 – 230 В 50/60 Гц, 300 Вт
Размеры (В x Ш x Г)	11,8 x 43 x 37,5 см
Вес (нетто):	11,5 кг / шт.
Отделка:	Черный